
Riser Extension


Fipt x Mipt



Part Number	Size	L	M	N	Approx. Wt. (Lbs.)
434-005	1/2	1- 1/2	1- 1/8	5/32	.02
434-007	3/4	1-19/32	1- 5/16	7/32	.03
434-010	1	1-7/8	1- 5/8	3/16	.07

Reducer Bushing Flush Style

Spigot x Socket




[1] Sized with Bushing
* Fabricated

Part Number	Size	L	N	Approx. Wt. (Lbs.)
437-052	3/8X1/4	31/32	5/16	.01
437-072	1/2X1/4	1- 3/32	13/32	.02
437-073	1/2X3/8	7/8	1/8	.01
437-101	3/4X1/2	1- 1/16	9/32	.01
437-130	1X1/2	1- 1/4	15/32	.04
437-131	1X3/4	1- 1/4	5/16	.03
437-166	1-1/4X1/2	1-13/32	21/32	.08
437-167	1-1/4X3/4	1- 1/2	9/16	.11
437-168	1-1/4X1	1- 1/2	7/16	.06
437-209	1-1/2X1/2	1-15/32	23/32	.10
437-210	1-1/2X3/4	1-1/2	9/16	.11
437-211	1-1/2X1	1-17/32	13/32	.11
437-212	1-1/2X1-1/4	1-17/32	9/32	.05
437-247	2X1/2	1- 5/8	7/8	.17
437-248	2X3/4	1- 9/16	9/16	.16
437-249	2X1	1- 9/16	17/32	.16
437-250	2X1-1/4	1-19/32	11/32	.17
437-251	2X1-1/2	1- 9/16	1/4	.13
437-287	2-1/2X1/2	2- 1/4	1- 7/16	.32
437-288	2-1/2X3/4	2-1/16	1-1/8	.33
437-289	2-1/2X1	2- 1/32	29/32	.35
437-290	2-1/2X1-1/4	2-5/32	29/32	.40
437-291	2-1/2X1-1/2	2-3/32	3/4	.29
437-292	2-1/2X2	2- 1/16	11/16	.23
437-333	3X1/2	2-3/16	1-7/16	.50
437-334	3X3/4	2- 5/16	1-9/32	.49
437-335	3X1	2- 7/32	1-5/32	.48
437-336	3X1-1/4	2- 9/32	1- 1/32	.51

Reducer Bushing
Flush Style

Spigot x Socket



(Continued)


[1] Sized with Bushing
* Fabricated

Part Number	Size	L	N	Approx. Wt. (Lbs.)
437-337	3X1-1/2	2- 9/32	31/32	.51
437-338	3X2	2- 7/32	9/16	.46
437-339	3X2-1/2	2- 7/32	7/16	.37
437-417[1]	4X1	2-5/8	1-9/16	.98
437-418[1]	4X1-1/4	2-5/8	1-3/8	.98
437-419	4X1-1/2	2-9/16	1-3/16	1.01
437-420	4X2	2-13/32	1- 1/32	.81
437-421	4X2-1/2	2- 5/16	9/16	.75
437-422	4X3	2-11/32	15/32	.78
437-486	5X2	3-7/16	2-1/16	1.49
437-488	5X3	3- 7/16	1-15/32	1.59
437-490	5X4	2-31/32	23/32	1.30
437-528	6X2	3-17/32	2- 5/32	2.16
437-530	6X3	3-17/32	1-21/32	2.26
437-532	6X4	3-17/32	1- 1/2	2.11
437-534	6X5	3-17/32	7/8	1.94
437-578[1]	8X2	4-15/16	3-17/32	5.07
437-580[1]	8X3	4-7/8	2-31/32	5.05
437-582	8X4	4-17/32	2- 1/2	4.26
437-583[1]	8X5	4-15/16	1-29/32	5.93
437-585	8X6	4-13/32	1- 3/8	3.99
437-623[1]	10X3	5-7/8	4	9.36
437-624[1]	10X4	5-7/8	3-27/32	8.88
437-626	10X6	5-5/16	2- 5/16	6.76
437-628	10X8	5- 11/32	1- 5/16	7.19
437-666[1]	12X6	6-3/4	3-23/32	15.00
437-621[1]	10X2	5-7/8	4-1/2	8.93
437-666F*	12X6	6-5/16	3-5/16	18.74
437-668	12X8	6-11/32	2-5/16	11.01
437-670	12X10	6- 11/32	1-5/16	11.89
437-670F*	12X10	6	1	11.31
437-696F*	14X6	7-5/8	4-5/8	24.18
437-698F*	14X8	7- 5/16	3- 5/16	20.19
437-700F*	14X10	7-5/16	2-5/16	21.07
437-702F*	14X12	7	1	9.18
437-756F*	16X6	8-5/8	5-5/8	42.59
437-758F*	16X8	8- 5/16	4- 5/16	38.87
437-760F*	16X10	8-5/16	3-5/16	40.96
437-762F*	16X12	8	2	27.85
437-764F*	16X14	8	1	18.67
437-786F*	18X6	9-5/8	6-5/8	66.56
437-788F*	18X8	9-5/16	5-5/16	59.62

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas
See Spears® Product Sourcebook for product offerings
Spears® Manufacturing Company

Reducer Bushing
Flush Style

Spigot x Socket




(Continued)

[1] Sized with Bushing
* Fabricated

Part Number	Size	L	N	Approx. Wt. (Lbs.)
437-790F*	18X10	9-5/16	4-1/4	64.55
437-792F*	18X12	9	3	51.55
437-794F*	18X14	9	2	43.08
437-796F*	18X16	9	1	23.70
437-816F*	20X6	10-5/8	7-5/8	96.91
437-818F*	20X8	10- 5/16	6- 5/16	92.92
437-820F*	20X10	10-5/16	5-1/4	93.80
437-822F*	20X12	10	4	81.91
437-824F*	20X14	10	3	73.74
437-826F*	20X16	10	2	54.05
437-828F*	20X18	10	1	30.35
437-906F*	24X6	12-5/8	9-5/8	180.06
437-908F*	24X8	12- 5/16	8- 5/16	173.31
437-910F*	24X10	12-5/16	7-1/4	174.19
437-912F*	24X12	12	6	162.29
437-914F*	24X14	12	5	153.11
437-916F*	24X16	12	4	136.14
437-918F*	24X18	12	3	110.74
437-920F*	24X20	12	2	80.38

Reducer Bushing
Flush Style

Spigot x Fipt



Part Number	Size	L	N	Approx. Wt. (Lbs.)
438-052	3/8X1/4	15/16	3/8	.01
438-071	1/2X1/8	1	9/16	.01
438-072	1/2X1/4	1- 1/32	13/32	.02
438-073	1/2X3/8	1	13/32	.01
438-098	3/4X1/4	1- 7/32	5/8	.04
438-101	3/4X1/2	1-7/32	1/2	.02
438-127	1X1/8	1-13/32	15/16	.05
438-128	1X1/4	1-13/32	13/16	.06
438-129	1X3/8	1-13/32	13/16	.06
438-130	1X1/2	1-11/32	19/32	.05